

LED TV 3.2 HD DVD



DVB T2 H.265 CODEC
 DVB S2 H.265 CODEC
 DVB C
 3 HD DIGITAL INPUT
 2 USB
 CI+ COMMON INTERFACE PLUS
GQ05D-LTV32D

Spezifikationen

DISPLAY		VIDEO EINGANG	
Bildschirm	80 cm / 32 Zoll (31,5") TFT Panel mit LED Backlight 1366 x 768	AV Color System	PAL, NTSC, SECAM
Auflösung (Pixel)	1366 x 768	YPbPr Format	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Pixelabstand	0,17025 (H) x 0,51075 (V)	HD-Input Format	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis	16:9	AUDIO AUSGANG	
Kontrastverhältnis	≤ 4000:1	Frequenzgang	100 Hz-15 kHz@+/-3dB (1 kHz, 0dB reference signal)
Helligkeit	≤ 250 cd/m ²	Class D Amplifier	2 x 8 Watt @ 8 Ohm THD < 10%
Betrachtungswinkel	170 (H) / 160 (V)	USB MULTIMEDIA FORMATE	
Reaktionszeit	≥ 6 ms	Film	AVI, MPG, MPEG, MKV, MOV, WMV, TS, RMVB
EINGÄNGE		Musik	MP3, WMA, AAC, AC3
3 x HD-Input, 2 x USB, RF (TV), RF (Satellit), PC-RGB (VGA),		Foto	JPEG, BMP, PNG
PC Audio, AV(Video), SCART, Component (YPbPr), CI+, DVD Player		DVD FORMATE	DVD/CD/CD-R/CD-RW/DVD±R/±RW/VCD/SVCD
AUSGÄNGE		SONSTIGES	
Koaxial, Kopfhöreranschluss		Energieversorgung	AC 100-240V, 50/60Hz
ATV SYSTEM		Leistungsaufnahme	31 Watt
Empfangsbereich	45 - 863 MHz	Jahresenergieverbrauch basierend auf 4-Stunden-Betrieb pro Tag und 365 Tage/Jahr	45 kWh/Jahr
Eingangs-Impedanz	75 Ω	Energieeffizienzklasse	A+
Video System	PAL, SECAM	Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb	< 0,5 W
Sound System	BG, DK, I, L; NICAM/A2	Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand	N/A
Speicherkanäle	99	Betriebstemperatur	-5°C - 45°C
Teletext	1000 Seiten	Bildwiederholfrequenz	60Hz
DTV SYSTEM		VESA Norm (Wandhalterung)	200 x 100
Empfangsbereich	VHF: 174 - 230 MHz / UHF: 474 - 862 MHz	ABMESSUNGEN (mm)	
Eingangs-Impedanz	75 Ω	mit Standfuß	732 (B) x 196 (T) x 473 (H)
Kanal-Bandbreite	7 MHz / 8 MHz	ohne Standfuß	732 (B) x 89 (T) x 434 (H)
Modulation DVB-T2	COFDM QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM	GEWICHT	
Modulation DVB-C	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM	mit Standfuß	ca. 4,5 kg
Modulation DVB-S2	QPSK, 8PSK	ohne Standfuß	ca. 4,4 kg
Video System	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264, H.265	ZUBEHÖR	Standfüße, Fernbedienung
Sound System	MPEG-1 Layer 1/2, MPEG-2 Layer 2, DD, DD+		2 x AAA Batterien, Betriebsanleitung
Basisfunktionen	EPG, Untertitel, Teletext		

Art.Nr. : 7700 5677
GTIN: 40 42996 05677 3

Datenblatt unter Vorbehalt von Tippfehlern
Die technischen Daten unterliegen unvorangekündigten Änderungen

MBM GmbH
Home Consumer Electronics
Sittarder Straße 19
D-41748 Viersen
info@mbm-jtc.de