



<b>DISPLAY</b>		<b>VIDEO EINGANG</b>	
Bildschirm	80 cm / 32 Zoll (31.5") TFT Panel mit LED Backlight	AV Color System	PAL, NTSC, SECAM
Auflösung (Pixel)	1366 x 768	YPbPr Format	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Pixelabstand	0,49005 x 0,49005	HD-Input Format	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis	16:9	<b>AUDIO AUSGANG</b>	
Kontrastverhältnis	≤ 4000:1	Frequenzgang	100 Hz-15 kHz@+/-3dB (1 kHz, 0dB reference signal)
Helligkeit	≤ 250 cd/m <sup>2</sup>	Class D Amplifier	2 x 8 Watt @ 8 Ohm THD < 10%
Betrachtungswinkel	170 (H) / 160 (V)	<b>USB MULTIMEDIA FORMATE</b>	
Reaktionszeit	≥ 6 ms	Film	AVI, MPG, MPEG, MKV, MOV
<b>EINGÄNGE</b>	3 x HD-Input, 2 x USB, RF (TV), RF (Satellit), PV-RGB (VGA), Audio L/R, AV (Video), Component (YPbPr), LAN (RJ45), CI+	Musik	MP3, AAC
<b>AUSGÄNGE</b>	Koaxial, Kopfhöreranschluss	Foto	JPEG, BMP, PNG
<b>ATV SYSTEM</b>		<b>SONSTIGES</b>	
Empfangsbereich	48.25 - 863.25 MHz	Energieversorgung	AC 100-240V, 50/60Hz
Eingangs-Impedanz	75 Ω	Leistungsaufnahme kWh/1000h	31
Video System	PAL, SECAM	Energieeffizienzklasse	F (Skala A-G)
Sound System	BG, DK, I, L; NICAM/A2	Leistungsaufnahme im Standby- Betrieb	< 0,5 Watt
Speicherkanäle	100	Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand	N/A
Teletext	1000 Seiten	Betriebstemperatur	-5°C - 45°C
<b>DTV SYSTEM</b>		Bildwiederholfrequenz	60Hz
Empfangsbereich	48.5 - 2150 MHz	VESA Norm (Wandhalterung)	200 x 100
Eingangs-Impedanz	75 Ω	OSD Sprachen	DE / GB / FR / IT / ES / PT / NL
Kanal-Bandbreite	7 MHz / 8 MHz	<b>ABMESSUNGEN (mm)</b>	
Modulation DVB-T2	COFDM QPSK, 16QAM, 64 QAM, 256 QAM	mit Standfuß	732 (B) x 191 (T) x 481 (H)
Modulation DVB-C	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM	ohne Standfuß	732 (B) x 70 (T) x 434 (H)
Modulation DVB-S2	QPSK, 8PSK, 16APSK	<b>GEWICHT</b>	
Video System	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264, H.265	mit Standfuß	ca. 3,8 kg
Sound System	MPEG-1 Layer 1/2, MPEG-2 Layer 2, DD, DD+	ohne Standfuß	ca. 3,7 kg
Basisfunktionen	EPG, Untertitel, Teletext	<b>ZUBEHÖR</b>	
<b>SMART TV</b>		Fernbedienung, 2 x AAA Batterien, Standfüße, Betriebsanleitung	
Prozessor	6681 (Kerntyp: A53, 4-Core)		
GPU	Mali 470		
RAM	1 GB		
NAND-Flash	8GB		

Art.Nr.	11003174
GTIN	40 46855 03174 1
UVP	379,- EUR

**MBM GmbH**  
 Sittarder Straße 19  
 D - 41748 Viersen  
 info@mbm-jtc.de