

CENTAURIS 3.2HD



Spezifikationen

GQ03D-CS32

DISPLAY

Bildschirm	80 cm / 32 Zoll (31,5") TFT Panel mit LED Backlight
Auflösung (Pixel)	1366 x 768
Pixelabstand	0,51075 (H) x 0,51075 (V)
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	≤ 4000:1
Helligkeit	≤ 250 cd/m ²
Betrachtungswinkel	170 (H) / 160 (V)
Reaktionszeit	≥ 6 ms

EINGÄNGE

3 x HD-Input, 2 x USB, RF (TV), RF (Satellit), PC-RGB (VGA), PC Audio, AV(Video), SCART, Component (YPbPr), CI+

AUSGÄNGE

Koaxial, Kopfhöreranschluss

ATV SYSTEM

Empfangsbereich	45 - 863 MHz
Eingangs-Impedanz	75 Ω
Video System	PAL, SECAM
Sound System	BG, DK, I, L; NICAM/A2
Speicherkanäle	100
Teletext	1000 Seiten

DTV SYSTEM

Empfangsbereich	VHF: 174 - 230 MHz / UHF: 474 - 862 MHz
Eingangs-Impedanz	75 Ω
Kanal-Bandbreite	7 MHz / 8 MHz
Modulation DVB-T2	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Modulation DVB-C	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
Modulation DVB-S2	QPSK, 8PSK
Video System	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264, H.265
Sound System	MPEG-1 Layer 1/2, MPEG-2 Layer 2, DD, DD+
Basisfunktionen	EPG, Untertitel, Teletext

VIDEO EINGANG

AV Color System	PAL, NTSC, SECAM
YPbPr Format	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
HD-Input Format	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

AUDIO AUSGANG

Frequenzgang	100 Hz-15 kHz@+/-3dB (1 kHz, 0dB reference signal)
Class D Amplifier	2 x 8 Watt @ 8 Ohm THD < 10%

USB MULTIMEDIA FORMATE

Film	AVI, MPG, MPEG, MKV, MOV, WMV, TS, RMVB
Musik	MP3, WMA, AAC, AC3
Foto	JPEG, BMP, PNG
Text	TXT

SONSTIGES

Energieversorgung	AC 100-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	31
Jahresenergieverbrauch basierend auf 4-Stunden-Betrieb pro Tag und 365 Tage/Jahr	45 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse	A+
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb	< 0,5 Watt
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand	N/A
Spitzenluminanzverhältnis	N/A
Betriebstemperatur	-5°C - 45°C
Bildwiederholfrequenz	60Hz
VESA Norm (Wandhalterung)	200 x 100

ABMESSUNGEN (mm)

mit Standfuß	737 (B) x 200 (T) x 476 (H)
ohne Standfuß	737 (B) x 83 (T) x 438 (H)

GEWICHT

mit Standfuß	ca. 4,1 kg
ohne Standfuß	ca. 4,0 kg
ZUBEHÖR	Standfüße, Fernbedienung 2 x AAA Batterien, Betriebsanleitung

Art.Nr. : 1100 3150
GTIN: 40 46855 03150 5

Datenblatt unter Vorbehalt von Tippfehlern
Die technischen Daten unterliegen unvorangekündigten Änderungen

MBM GmbH
Home Consumer Electronics
Sittarder Straße 19
D-41748 Viersen
info@mbm-jtc.de