

LED TV

CENTAURIS 3.2HD

Energieeffizienzklasse

A+



Spezifikationen

GQ15D-CS32

DISPLAY

| | |
|--------------------|--|
| Bildschirm | 80 cm / 32 Zoll (31,5") TFT Panel mit LED Backlight |
| Auflösung (Pixel) | 1366 x 768 |
| Pixelabstand | 0,51075 (H) x 0,51075 (V) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | ≤ 4000:1 |
| Helligkeit | ≤ 250 cd/m ² |
| Betrachtungswinkel | 170 (H) / 160 (V) |
| Reaktionszeit | ≥ 6 ms |

EINGÄNGE

3 x HD-Input, 2 x USB, RF (TV), RF (Satellit), PC-RGB (VGA), PC Audio, AV(Video), SCART, Component (YPbPr), CI+

AUSGÄNGE

Koaxial, Kopfhöreranschluss

ATV SYSTEM

| | |
|-------------------|------------------------|
| Empfangsbereich | 45 - 863 MHz |
| Eingangs-Impedanz | 75 Ω |
| Video System | PAL, SECAM |
| Sound System | BG, DK, I, L; NICAM/A2 |
| Speicherkanäle | 99 |
| Teletext | 1000 Seiten |

DTV SYSTEM

| | |
|-------------------|---|
| Empfangsbereich | VHF: 174 - 230 MHz / UHF: 474 - 862 MHz |
| Eingangs-Impedanz | 75 Ω |
| Kanal-Bandbreite | 7 MHz / 8 MHz |
| Modulation DVB-T2 | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
| Modulation DVB-C | 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM |
| Modulation DVB-S2 | QPSK, 8PSK |
| Video System | MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264, H.265 |
| Sound System | MPEG-1 Layer 1/2, MPEG-2 Layer 2, DD, DD+ |
| Basisfunktionen | EPG, Untertitel, Teletext |

VIDEO EINGANG

| | |
|-----------------|--|
| AV Color System | PAL, NTSC, SECAM |
| YPbPr Format | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| HD-Input Format | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |

AUDIO AUSGANG

| | |
|-------------------|--|
| Frequenzgang | 100 Hz-15 kHz@+/-3dB (1 kHz, 0dB reference signal) |
| Class D Amplifier | 2 x 8 Watt @ 8 Ohm THD < 10% |

USB MULTIMEDIA FORMATE

| | |
|-------|---|
| Film | AVI, MPG, MPEG, MKV, MOV, WMV, TS, RMVB |
| Musik | MP3, WMA, AAC, AC3 |
| Foto | JPEG, BMP, PNG |
| Text | TXT |

SONSTIGES

| | |
|--|----------------------|
| Energieversorgung | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 31 |
| Jahresenergieverbrauch basierend auf 4-Stunden-Betrieb pro Tag und 365 Tage/Jahr | 45 kWh/Jahr |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb | < 0,5 Watt |

| | |
|--|-------------|
| Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand | N/A |
| Betriebstemperatur | -5°C - 45°C |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| VESA Norm (Wandhalterung) | 200 x 100 |

ABMESSUNGEN (mm)

| | |
|---------------|-----------------------------|
| mit Standfuß | 732 (B) x 196 (T) x 474 (H) |
| ohne Standfuß | 732 (B) x 81 (T) x 434 (H) |

GEWICHT

| | |
|----------------|--|
| mit Standfuß | ca. 3,7 kg |
| ohne Standfuß | ca. 3,6 kg |
| ZUBEHÖR | Standfüße, Fernbedienung 2 x AAA Batterien, Betriebsanleitung |

Art.Nr. : 1100 3150
GTIN: 40 46855 03150 5

Datenblatt unter Vorbehalt von Tippfehlern
Die technischen Daten unterliegen unvorhergesehenen Änderungen

MBM GmbH
Home Consumer Electronics
Sittarder Straße 19
D-41748 Viersen
info@mbm-jtc.de